

La solución para redes Wireless-G "todo en uno" compacta



El ruteador de banda ancha Wireless-G compacto de Linksys supone, en realidad, tres dispositivos en uno. En primer lugar, el punto de acceso inalámbrico, que permite conectar dispositivos de los velocísimos estándares Wireless-G (802.11g a 54 Mbps) y Wireless-B (802.11b a 11Mbps) a la red. Utilice la antena interna incorporada o agregue una antena externa opcional para lograr un mayor alcance. También se incorpora un conmutador 10/100 de cuatro puertos de dúplex completo para conectar dispositivos Ethernet con cables. Puede conectar cuatro PC directamente, o bien más concentradores y conmutadores para crear una red que satisfaga sus requisitos. Por último, la función de ruteador une todos los elementos y permite compartir una conexión a Internet DSL o por cable de alta velocidad en toda la red.

Una vez conectados los ordenadores al ruteador y a Internet, puede establecer comunicación entre ellos y compartir una impresora y archivos de música digital, imágenes o documentos, así como juegos de varios jugadores o en línea.

Para proteger los datos y la privacidad, el ruteador de banda ancha Wireless-G puede codificar todas las transmisiones inalámbricas con una encriptación WEP o WPA Personal de alta seguridad. El ruteador puede funcionar como servidor DHCP, dispone de un potente firewall SPI que le permitirá proteger los PC de ataques desde Internet y admite paso a través VPN. La utilidad de configuración basada en explorador Web hace de ésta una tarea sencillísima. Además, gracias a su reducido tamaño se adapta a cualquier hogar o escritorio.

Haga del ruteador de banda ancha Wireless-G compacto de Linksys el centro de su red privada o de oficina y comparta una conexión a Internet de alta velocidad, impresoras, archivos y juegos de varios jugadores con flexibilidad, velocidad y seguridad.

Ruteador para compartir Internet, conmutador de 4 puertos y punto de acceso Wireless-G (802.11g) "todo en uno".

Comparta una única conexión a Internet y otros recursos con dispositivos con cables Ethernet, Wireless-G y Wireless-B

Su forma compacta se adapta a cualquier lugar: utilice la antena interna o agregue una antena externa opcional para lograr un mayor alcance

Gran seguridad: Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal), filtrado de direcciones MAC inalámbrico, potente firewall SPI

Wireless-G

Ruteador de banda ancha compacto

Datos del producto



Wireless-G

Ruteador de banda ancha compacto

Características

- Cumple con los estándares 802.11g y 802.11b (2,4 GHz)
- Seguridad inalámbrica inigualable con Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal)
- Ruteador de tamaño compacto con antena incorporada
- Todos los puertos LAN admiten conexión cruzada automática (MDI/MDI-X): no se necesitan cables de conexión cruzada
- Conecte una antena externa opcional para aumentar la recepción y el alcance (antena externa no incluida)

Especificaciones

Modelo	WRT54GC
Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Canales	11 canales (la mayor parte de América del Norte, Central y del Sur) 13 canales (la mayor parte de Europa)
Puertos/Botones	Internet: Un puerto RJ-45 10/100 LAN: cuatro puertos 10/100 RJ-45 conmutados Un puerto de alimentación, un puerto SMA Un botón de reinicio
Tipo de cables	UTP de categoría 5
Luces	Alimentación, Internet, Inalámbrico, Ethernet (1, 2, 3, 4)
Potencia de salida RF	802.11g: 13,5 dBm (+/-2) habitual, 802.11b: 16,5 dBm (+/-2) habitual
Sensibilidad de recepción	11 Mbps a -90 dBm habitual, 54 Mbps a -65 dBm habitual
Cert./compat. UPnP	Compatible
Características de seguridad	Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI) y control de Internet
Seguridad inalámbrica	Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal), WEP, filtrado de direcciones MAC inalámbrico
Garantía	Limitada de 3 años

Información medioambiental

Dimensiones del dispositivo	98 mm x 98 mm x 25 mm
Peso	0,141 kg
Alimentación	Externa 3,3 V CC, 2 A
Certificación	FCC, IC-03, CE, Wi-Fi (802.11b, 802.11g), WPA
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Humedad de funcionamiento	20% a 80% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% a 90% sin condensación

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Los productos Linksys están disponibles en más de 50 países, con un total de 12 delegaciones de la compañía repartidas por todo el mundo. Para obtener una lista completa de las direcciones de contacto de ventas y asistencia técnica de Linksys, visite nuestra página Web www.linksys.com/international.

Requisitos mínimos

- Procesador a 400 MHz o superior
- 128 MB de RAM
- Internet Explorer 5.0 o Netscape Navigator 4.7 o superior para configuración basada en Web
- Unidad de CD-ROM
- Windows 98 SE, Me, 2000 o XP
- Adaptador de red

Contenido del paquete

- Ruteador de banda ancha Wireless-G compacto
- CD-ROM de configuración con Symantec Internet Security
- Guía del usuario en CD-ROM
- Adaptador de corriente
- Cable de red Ethernet

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Linksys es una marca comercial registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales de EE.UU. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.